

Mitutoyo

**RISPARMIA
FINO AL
50%!**

**L'OCCASIONE PER AVERE LA MIGLIORE QUALITA' :
PROMOZIONE MITUTOYO'S 50TH ANNIVERSARY**

Dal 1 Aprile al 31 Dicembre 2018

PROMOZIONE MITUTOYO'S 50TH
ANNIVERSARY



Micrometro per esterni con guancialini isolanti

102-301

Campo di misura 0-25 mm

Micrometro per esterni analogico classico e rinomato in tutti i settori. E' dotato di telaio termoisolante, affusolato (sul lato dell'incudine) per la misurazione in punti difficili da raggiungere. La frizione a cricchetto assicura una forza di misura costante.



Cod. 102-301

Listino: € 48,-

€ 38,-

Comparatore analogico, con fondello piatto

2044SB

Campo di misura 0-5 mm, Graduazione 0,01 mm

Dotato di indicatori di tolleranza e morsetto sulla ghiera. Il puntalino di contatto in metallo duro, le 4 che fissano il fondello garantendo una maggiore resistenza agli urti e il resistente rivestimento antigraffio del cristallo, rendono il comparatore estremamente robusto. Un O-ring tra tra ghiera e corpo del comparatore, evita la penetrazione di acqua e olio.



Cod. 2044SB

Listino: € 60,-

€ 39,-



Applicazione con U-WAVE (vedi sotto)

Calibro digitale ABS AOS

500-196-30 / 500-171-30

Campo di misura 0-150 mm, modelli mm / pollici

Lo strumento di misura standard in ogni azienda! La scala ABS (assoluta) integrata, permette l'uso del calibro subito dopo l'accensione senza reimpostazione dell'origine, indipendentemente dalla posizione del cursore. I calibri della serie 500, vantano 18.000 ore di autonomia. Disponibile con uscita dati (500-171-30) o senza uscita dati (500-196-30).



Cod. 500-196-30

Listino: € 119,-

€ 85,-

Cod. 500-171-30

Listino: € 145,-

€ 115,-

U-WAVE – Sistema di comunicazione dati wireless

Facile trasmissione dei dati da uno strumento Digimatic con uscita dati, a Microsoft® Excel® o ad altre applicazioni SPC, utilizzando il software di interfaccia dati in bundle. Fino a 100 trasmettitori (U-WAVE-T) possono essere collegati a un ricevitore (U-WAVE-R). La distanza operativa è di ca. 20 m in interno (circa 50 m all'aperto). Con una singola batteria si effettuano ca. 400.000 trasmissioni. Si prega di ordinare il cavo di collegamento e il supporto separatamente.



U-WAVE-R



U-WAVE-T con cavo e supporto

Cod.	Descrizione	Listino €	Promozione €
02AZD880G	U-WAVE-T (modello con cicalino)	163	82
02AZD810D	U-WAVE-R ricevitore	324	162
02AZE200	Supporto per U-WAVE-T	20	18
02AZD790C	Cavo con tasto invio dati (Es. calibro ABSOLUTE DIGIMATIC)	92	46

Mitutoyo

Mitutoyo Italiana s.r.l

C.so Europa 7
20020 Lainate - Milano - Italia

Tel. +39 (0) 2.93578.1
Fax +39 (0) 2.93.578.255
commerciale@mitutoyo.it
www.mitutoyo.it